

安全データシート

1. 化学品及び会社情報

化学品の名称：

製品名称：フローゼン純正 Locktite オニキスインパクトプラス（ブラック）レジン

製品番号（SDS NO）：ONYX_IMPACT_PLUS_Black_JP-1

推奨用途及び使用上の制限

推奨用途：光造形3Dプリンター用の材料

使用上の制限：推奨用途以外への使用は禁止する。

供給者の会社名称、住所及び電話番号

供給者の会社名称：フローゼンジャパン株式会社

住所：〒171-0022 東京都豊島区南池袋1-16-15ダイヤゲート池袋4・5階

電話番号：03-6887-1350

緊急連絡電話番号：080-3569-5588

2. 危険有害性の要約

化学品のGHS分類

健康に対する有害性

皮膚腐食性/刺激性：区分 2

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性：区分 2

呼吸器感作性：区分 1

皮膚感作性：区分 1

環境に対する有害性

水生環境有害性 短期(急性)：区分 3

水生環境有害性 長期(慢性)：区分 3

（注）記載なきGHS分類区分：区分に該当しない/分類できない

GHSラベル要素

絵表示：



注意喚起語：危険

危険有害性情報

皮膚刺激

強い眼刺激

吸入するとアレルギー、ぜん(喘)息又は呼吸困難を起こすおそれ

アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

水生生物に有害

長期継続的影響によって水生生物に有害

注意書き

安全対策

環境への放出を避けること。

ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。

換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。

取扱い後は手をよく洗うこと。

保護手袋を着用すること。

汚染された作業衣は作業場から出さないこと。

保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。

取扱い後は手をよく洗うこと。眼には触らないこと。

フローズン純正 Locktite オニキスインパクトプラス（ブラック）レジン，
フローズンジャパン株式会社，
ONYX_IMPACT_PLUS_Black_JP-1,2026/02/24

応急措置

特別な処置が必要である。

呼吸に関する症状が出た場合：すぐに救急の医療処置を受けること。

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。

皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合：医療処置を受けること。

汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の刺激が続く場合：医療処置を受けること。

廃棄

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

3. 組成及び成分情報

化学物質・混合物の区別：

混合物

成分名	CAS No.	含有量 (%)	化審法番号
メタクリル酸2-ヒドロキシエチル	868-77-9	60 - 65	2-1044
rel-(1R,2R,4R)-ボルナン-2-イル=メタクリラート	7534-94-3	10 - 35	4-1492
2-(2-ヒドロキシエトキシ)エチル=メタクリラート	非公開	0.1 - 1	非公開
ジフェニル-2,4,6-トリメチルベンゾイルホスフィン=オキシド	非公開	0.1 - 1	非公開
alpha,alpha',alpha''-プロパン-1,2,3-トリイルトリス[omega-(アクリロイルオキシ)ポリ[オキシ(メチルエチレン)]	非公開	0.1 - 1	非公開
Reaction mass of pentamethyl-4-piperidylsebacates	非公開	0.1 - 1	非公開

注記：これらの値は、製品規格値ではありません。

重量%の通知により当社の利益を不当に害するおそれのあるものは、成分表にて含有量を幅表示にしています。

危険有害成分

労働安全衛生法「表示すべき有害物」該当成分

メタクリル酸2-ヒドロキシエチル

労働安全衛生法「通知すべき有害物」該当成分

メタクリル酸2-ヒドロキシエチル

4. 応急措置

応急措置の記述

吸入した場合

吸入した場合：空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。

呼吸に関する症状が出た場合：すぐに救急の医療処置を受けること。

皮膚に付着した場合

皮膚に付着した場合：多量の水で洗うこと。

皮膚刺激又は発しん(疹)が生じた場合：医療処置を受けること。

眼に入った場合

眼に入った場合：水で数分間注意深く洗うこと。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。その後も洗浄を続けること。

眼の中に全て水が行き届くように洗浄する。

眼の刺激が続く場合：医療処置を受けること。

飲み込んだ場合

口をすすぐこと。

無理に吐かせないこと。

飲み込んだ場合：医療処置を受けること。

フローズン純正 Locktite オニキスインパクトプラス（ブラック）レジン,
フローズンジャパン株式会社,

ONYX_IMPACT_PLUS_Black_JP-1,2026/02/24

急性症状及び遅延性症状の最も重要な徴候症状
徴候症状及び影響に関する具体的な情報なし。
医師に対する特別な注意事項
特別な処置が必要である。

5. 火災時の措置

消火剤

適切な消火剤

火災の場合は霧状水、泡、粉末、炭酸ガスを使用すること。

使ってはならない消火剤

噴流水を消火に用いてはならない。

火災時の特有の危険有害性

燃焼の際に有毒な炭素酸化物、窒素酸化物を生成する。

消火を行う者への勧告

特有の消火方法

関係者以外は安全な場所に退去させる。

消火水の下水への流入を防ぐ。

消火作業は、可能な限り風上から行う。

消火活動を行う者の特別な保護具及び予防措置

防火服又は防災服を着用すること。

保護手袋/保護衣/保護眼鏡/保護面を着用すること。

消火作業従事者は全面型陽圧の自給式呼吸保護具を着用する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、保護具及び緊急時措置

関係者以外は近づけない。

適切な保護具を着用する。

着火源を取除くとともに換気を行う。

安全に対処できる場合は漏洩を止める。

環境に対する注意事項

漏れ出した物質の下水、排水溝、低地への流出を防止する。

下水、排水中に流してはならない。

封じ込め及び浄化の方法及び機材

不活性の物質（乾燥砂、土など）に吸収させて、容器に回収する。

多量に流出した場合、盛土で囲ってのち処理する。

回収物はラベルを貼って密閉容器に保管する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い

技術的対策

（取扱者のばく露防止）

ミスト/蒸気/スプレーの吸入を避けること。

（火災・爆発の防止）

熱、高温のもの、火花、裸火及び他の着火源から遠ざけること。禁煙。

（局所排気、全体換気）

排気/換気設備を設ける。

（注意事項）

皮膚に触れないようにする。

眼に入らないようにする。

フローズン純正 Locktite オニキスインパクトプラス（ブラック）レジン,
フローズンジャパン株式会社,
ONYX_IMPACT_PLUS_Black_JP-1,2026/02/24

安全取扱注意事項

- 屋外又は換気の良い場所でだけ使用すること。
- 保護手袋/保護眼鏡/保護面を着用すること。
- 保護手袋を着用すること。
- 指定された個人用保護具を使用すること。

接触回避

- 酸化性物質、還元性物質との接触を避けること。

衛生対策

- 眼、皮膚、衣類につけないこと。
- 取扱い後は手をよく洗うこと。眼には触らないこと。
- この製品を使用するときに、飲食又は喫煙をしないこと。
- 汚染された作業衣は作業場から出さないこと。
- 汚染された衣類を脱ぎ、再使用する場合には洗濯をすること。
- 取扱い後はよく手を洗う。

保管

安全な保管条件

- 容器を密閉しておくこと。
- 涼しいところに置くこと。
- 乾燥した場所に保管すること。
- 日光から遮断し、換気の良い場所で保管すること。
- 上限保存温度 :35℃
- 下限保存温度 :15℃

(避けるべき保管条件)

- 飲食物、動物用飼料から離して保管する。
- 直射日光、高温、着火源(裸火、火花など)を避けること。
- 水濡れと湿気を避けること。

安全な容器包装材料データなし

8. ばく露防止及び保護措置

許容濃度等

管理濃度及び濃度基準値

設定されていない

職業ばく露限界値

日本産業衛生学会

設定されていない

ACGIH

設定されていない

設備対策

- 排気/換気設備を設ける。
- 洗眼設備を設ける。
- 手洗い/洗顔設備を設ける。

保護具

呼吸用保護具

- 換気が不十分な場合、呼吸用保護具を着用すること。

手の保護具

化学防護手袋 推奨材質:ニトリル

眼及び/又は顔面の保護具

- 側面シールド付安全メガネまたは化学品用ゴーグルを着用する。

皮膚及び身体の保護具

- 保護衣を着用する。

フローズン純正 Locktite オニキスインパクトプラス（ブラック）レジン,
フローズンジャパン株式会社,
ONYX_IMPACT_PLUS_Black_JP-1,2026/02/24

9. 物理的及び化学的性質

物理状態：液体（粘稠液体）
色：黒色
臭い：アクリル臭
臭いの閾値データなし
融点/凝固点データなし
沸点又は初留点及び沸点範囲：> 149℃
可燃性データなし
爆発下限界及び爆発上限界/可燃限界データなし
引火点：> 93.3℃(密閉法)
自然発火点データなし
分解温度データなし
pHデータなし
動粘性率データなし
溶解度：
水に対する溶解度データなし
溶媒に対する溶解度データなし
n-オクタノール/水分配係数データなし
蒸気圧データなし
密度及び/又は相対密度：1 - 1.2g/cm³(20℃)
相対ガス密度(空気=1)データなし
粒子特性：適用外

10. 安定性及び反応性

反応性
反応性データなし
化学的安定性
通常の保管条件/取扱い条件において安定である。
危険有害反応可能性
危険有害反応可能性データなし
避けるべき条件
直射日光、高温、着火源(裸火、火花など)を避けること。
水濡れと湿気を避けること。
混触危険物質
酸化性物質、還元性物質
危険有害な分解生成物
熱分解により以下の物質を生成する。
炭素酸化物、窒素酸化物

11. 有害性情報

毒性学的影響に関する情報
急性毒性
急性毒性(経口)
[製品]
データ不足のため、分類できない。
[成分データ]
[NITE-CHIRP]
(メタクリル酸2-ヒドロキシエチル)
ラット LD50: 5050 mg/kg
急性毒性(経皮)
[製品]

フローズン純正 Locktite オニキスインパクトプラス (ブラック)レジン,
フローズンジャパン株式会社,

ONYX_IMPACT_PLUS_Black_JP-1,2026/02/24

データ不足のため、分類できない。

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(メタクリル酸2-ヒドロキシエチル)

ウサギ LD50: > 3000 mg/kg

急性毒性(吸入)

[製品]

データ不足のため、分類できない。

[成分データ]

データなし

皮膚腐食性/刺激性

[製品]

区分 2, 皮膚刺激

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(メタクリル酸2-ヒドロキシエチル)

区分 2

[会社固有データ]

(2-(2-ヒドロキシエトキシ)エチル=メタクリラート)

区分2 (供給者SDS)

眼に対する重篤な損傷性/眼刺激性

[製品]

区分 2, 強い眼刺激

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(メタクリル酸2-ヒドロキシエチル)

区分 2

[会社固有データ]

(2-(2-ヒドロキシエトキシ)エチル=メタクリラート)

区分2 (供給者SDS)

(alpha,alpha',alpha''-プロパン-1,2,3-トリイルトリス[omega-(アクリロイルオキシ)ポリ[オキシ(メチルエチレン)])

区分2 (供給者SDS)

呼吸器感作性又は皮膚感作性

呼吸器感作性

[製品]

区分 1, 吸入するとアレルギー、喘息または、呼吸困難を起こすおそれ

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(メタクリル酸2-ヒドロキシエチル)

区分 1

皮膚感作性

[製品]

区分 1, アレルギー性皮膚反応を起こすおそれ

[成分データ]

[NITE-CHRIP]

(メタクリル酸2-ヒドロキシエチル)

区分 1

[会社固有データ]

(alpha,alpha',alpha''-プロパン-1,2,3-トリイルトリス[omega-(アクリロイルオキシ)ポリ[オキシ(メチルエチレン)])

区分1 (供給者SDS)

(Reaction mass of pentamethyl-4-piperidylsebacates)

区分1 (供給者SDS)

生殖細胞変異原性

フローズン純正 Locktite オニキスインパクトプラス（ブラック）レジン,
フローズンジャパン株式会社,
ONYX_IMPACT_PLUS_Black_JP-1,2026/02/24

[製品]

データ不足のため、分類できない。

[成分データ]

データなし

発がん性

[製品]

データ不足のため、分類できない。

[成分データ]

データなし

生殖毒性

[製品]

データ不足のため、分類できない。

[成分データ]

[会社固有データ]

(ジフェニル-2,4,6-トリメチルベンゾイルホスフィン=オキシド)

区分1B (供給者SDS)

(Reaction mass of pentamethyl-4-piperidylsebacates)

区分2 (供給者SDS)

特定標的臓器毒性(単回ばく露)

[製品]

データ不足のため、分類できない。

[成分データ]

データなし

特定標的臓器毒性(反復ばく露)

[製品]

データ不足のため、分類できない。

[成分データ]

データなし

誤えん有害性

[製品]

データ不足のため、分類できない。

[成分データ]

データなし

12. 環境影響情報

生態毒性

水生環境有害性

[製品]

区分 3, 水生生物に有害

区分 3, 長期継続的影響によって水生生物に有害

[成分データ]

水生環境有害性 短期(急性)

[NITE-CHRIP]

(メタクリル酸2-ヒドロキシエチル)

藻類 (Pseudokirchneriella subcapitata) 72時間 ErC50: 710 mg/L

魚類 (メダカ) 96時間 LC50: > 100 mg/L

甲殻類 (オオミジンコ) 48時間 EC50: 380 mg/L

[会社固有データ]

(Reaction mass of pentamethyl-4-piperidylsebacates)

区分1 (供給者SDS)

水生環境有害性 長期(慢性)

[NITE-CHRIP]

フローズン純正 Locktite オニキスインパクトプラス（ブラック）レジン,
フローズンジャパン株式会社,

ONYX_IMPACT_PLUS_Black_JP-1,2026/02/24

(メタクリル酸2-ヒドロキシエチル)

甲殻類（オオミジンコ）21日間 NOEC（繁殖阻害）: 24 mg/L

[会社固有データ]

(rel-(1R,2R,4R)-ボルナン-2-イル=メタクリラート)

区分3（供給者SDS）

(Reaction mass of pentamethyl-4-piperidylsebacates)

区分1（供給者SDS）

残留性・分解性

[成分データ]

(メタクリル酸2-ヒドロキシエチル)

急速分解性あり（分解度: 95% (by BOD)）（出典: NITE）

生体蓄積性

[成分データ]

(メタクリル酸2-ヒドロキシエチル)

log Kow: 0.47（出典: NITE）

土壌中の移動性

土壌中の移動性データなし

他の有害影響

オゾン層への有害性データなし

13. 廃棄上の注意

残余廃棄物

環境への放出を避けること。

内容物/容器を地方/国の規則に従って廃棄すること。

承認された廃棄物集積場で処理する。

下水、地中、水中への廃棄を行ってはならない。

汚染容器及び包装

内容物を使い切ってから、容器を廃棄すること。

14. 輸送上の注意

国際規制

UNRTDG

国連番号：該当しない

品名（国連輸送名）：該当しない

国連分類：該当しない

容器等級：該当しない

IMDG Code（国際海上危険物規程）

国連番号：該当しない

品名（国連輸送名）：該当しない

国連分類：該当しない

容器等級：該当しない

IATA（航空危険物規則書）

国連番号：該当しない

品名（国連輸送名）：該当しない

国連分類：該当しない

容器等級：該当しない

環境有害性

海洋汚染物質（該当/非該当）：非該当

環境有害性物質/混合物（該当/非該当）：非該当

特別の安全対策

情報なし

フローゼン純正 Locktite オニキスインパクトプラス（ブラック）レジン,
フローゼンジャパン株式会社,
ONYX_IMPACT_PLUS_Black_JP-1,2026/02/24

IMOによるばら積み輸送される物質

バルク輸送におけるMARPOL条約附属書II及びIBCコードによるばら積み輸送される有害液体物質に該当しない。

MARPOL条約附属書V - HME(海洋環境に有害)

IMO規則に従うばら積みでの海上輸送は適用されない。

国内規制

国の特定の法規制は、項目15を参照する。

15. 適用法令

該当法令

毒物及び劇物取締法

毒物及び劇物取締法に該当しない。

労働安全衛生法

特化則に該当しない

有機則に該当しない

名称等を表示し、又は通知すべき危険物及び有害物

名称表示危険/有害物

メタクリル酸2-ヒドロキシエチル(規則別表第2の1994)

名称通知危険/有害物

メタクリル酸2-ヒドロキシエチル(規則別表第2の1994)

皮膚等障害化学物質（規則第594条の2）

メタクリル酸2-ヒドロキシエチル

化学物質管理促進(PRTR)法

化学物質管理促進(PRTR)法に該当しない。

労働基準法

疾病化学物質（規則別表第1の2第4号1）

メタクリル酸2-ヒドロキシエチル

感作性〔厚労省局長通達〕

メタクリル酸2-ヒドロキシエチル

消防法

危険物

第4類 引火性液体第3石油類 危険等級 III(指定数量 2,000L)

化審法における特定化学物質、監視化学物質、優先評価化学物質に該当しない。

大気汚染防止法

揮発性有機化合物(VOC) 法第2条第4項

メタクリル酸2-ヒドロキシエチル

船舶安全法に該当しない。

航空法に該当しない。

16. その他の情報

参照文献及び情報源

Globally Harmonized System of classification and labelling of chemicals, UN

Recommendations on the TRANSPORT OF DANGEROUS GOODS 23rd edit., 2023 UN

IMDG Code, 2024 Edition (Incorporating Amendment 42-24)

IATA 航空危険物規則書 第67版（2026年）

2024 EMERGENCY RESPONSE GUIDEBOOK (US DOT)

2026 TLVs and BEIs. (ACGIH)

JIS Z 7252 : 2025

JIS Z 7253 : 2025

許容濃度等の勧告（2025年度）（日本産業衛生学会）

厚生労働省 基安化発0111第1号(令和4年1月11日)

フローズン純正 Locktite オニキスインパクトプラス（ブラック）レジン,
フローズンジャパン株式会社,

ONYX_IMPACT_PLUS_Black_JP-1,2026/02/24

Supplier's data/information

GESTIS-Stoffdatenbank

Pub Chem (OPEN CHEMISTRY DATABASE)

責任の限定について

本記載内容は、現時点で入手できる資料、情報データに基づいて作成しており、新しい知見によって改訂される事があります。また、注意事項は通常の取扱いを対象としたものであって、特殊な取扱いの場合には十分な安全対策を実施の上でご利用ください。

ここに記載したGHS分類区分の算定根拠は現時点における日本公表データ(独立行政法人 製品評価技術基盤機構 化学物質総合情報提供システム(NITE-CHRIP)(令和6年度(2024年度)公表分まで))です。

但し、当社の判断に基づいて、データを一部変更しております。